

Kamera-funktionen								
Produkt	DIGITUS® OptiVision Pro	DIGITUS® OptiView Pro	DIGITUS® OptiPan	DIGITUS® OptiDome	DIGITUS® OptiGuard	DIGITUS® OptiVario	DIGITUS® OptiDome Pro	DIGITUS® OptiZoom Pro
INNENBEREICH AUSSENBEREICH								
Artikelnummer	DN-16047	DN-16046	DN-16029	DN-16038	DN-16049	DN-16039	DN-16043	DN-16048
Name	Kabellose 1 Megapixel Tag & Nacht Mini IP-Kamera	Kabellose 1 Megapixel Tag & Nacht Cube IP-Kamera	Kabellose 2 Megapixel Tag & Nacht IP-Kamera mit Dreh- & Schwenk-Funktion	Kabellose 2 Megapixel Tag & Nacht Dome-Kamera	Kabellose 2 Megapixel Tag & Nacht Bullet-IP-Kamera	Kabellose 2 Megapixel Tag & Nacht Bullet-IP-Kamera	Kabellose 2 Megapixel Tag & Nacht Dome-Kamera	Kabellose 2 Megapixel Tag & Nacht dreh-, schwenk- und zoombare IP-Dome-Kamera
Umgebung								
Innen-/Außeneinsatz	Innenbereich	Innenbereich	Innenbereich	Innenbereich	Außenbereich	Außenbereich	Außenbereich	Außenbereich
Tag/Nacht	Tag & Nacht	Tag & Nacht	Tag & Nacht	Tag & Nacht	Tag & Nacht	Tag & Nacht	Tag & Nacht	Tag & Nacht
Netzwerkverbindung								
LAN-Verbindung	-	10/100Mbps	10/100Mbps	10/100Mbps	10/100Mbps	10/100Mbps	10/100Mbps	10/100Mbps
Wireless	802.11b/g/n	802.11b/g/n	802.11b/g/n	802.11b/g/n	802.11b/g/n	802.11b/g/n	802.11b/g/n	802.11b/g/n
Drahtlose Verschlüsselung	WEP 64/128 bit, WPA-PSK, WPA2-PSK	WEP 64/128 bit, WPA-PSK, WPA2-PSK	WEP 64/128 bit, WPA-PSK, WPA2-PSK	WEP 64/128 bit, WPA-PSK, WPA2-PSK	WEP 64/128 bit, WPA-PSK, WPA2-PSK	WEP 64/128 bit, WPA-PSK, WPA2-PSK	WEP 64/128 bit, WPA-PSK, WPA2-PSK	WEP 64/128 bit, WPA-PSK, WPA2-PSK
Video-/Audio-Spezifikationen								
Videokompression (H.264/MPEG4/MJPEG)	H.264	H.264	H.264	H.264	H.264	H.264	H.264	H.264
Video Remote Control	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Videoeinstellungen	Helligkeit, Kontrast, Sättigung	Helligkeit, Kontrast, Sättigung	Helligkeit, Kontrast, Sättigung	Helligkeit, Kontrast, Sättigung	Helligkeit, Kontrast, Sättigung	Helligkeit, Kontrast, Sättigung	Helligkeit, Kontrast, Sättigung	Helligkeit, Kontrast, Sättigung
Audioeingang	Integriertes Mikrofon	Integriertes Mikrofon	Integriertes Mikrofon	-	-	-	-	-
Audioausgang	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
Kamera-Spezifikationen								
Sensor	1/4" 1.0 Megapixel CMOS-Sensor	1/4" 1.0 Megapixel CMOS-Sensor	1/3" 3.5 Megapixel CMOS-Sensor	1/3" 5.0 Megapixel CMOS-Sensor	1/2.5" 5.0 Megapixel CMOS-Sensor	1/2.5" 5.0 Megapixel CMOS-Sensor	1/2.5" 5.0 Megapixel CMOS-Sensor	1/2.5" 5.0 Megapixel CMOS-Sensor
Pixel	1280 (H) x 720 (V) <NTSC> / <PAL>	1280 (H) x 720 (V) <NTSC> / <PAL>	1920(H) x 1080 (V) <NTSC> / <PAL>	"1920(H) x 1080 (V) <NTSC> / <PAL>"	"1920(H) x 1080 (V) <NTSC> / <PAL>"	"1920(H) x 1080 (V) <NTSC> / <PAL>"	1920(H) x 1080 (V) <NTSC> / <PAL>	"1920(H) x 1080 (V) <NTSC> / <PAL>"
Objektiv	F1.2 f2.8mm	F1.2 f2.8mm	F1,5 / 3,6mm	F1,5 / 3,6mm	F1,5 / 3,6mm	F1,4 / 2,8-12mm	F1,4 / 2,8-12mm	F2.0 f2.8-12mm
Horizontaler Blickwinkel	85°	85°	69°	69°	69°	20° - 65°	20° - 65°	95.5°-30.8°
Min. Beleuchtung (ohne Infrarot-LED)	0.5LUX/F1.2	0.5LUX/F1.2	1LUX/F1,5	1LUX/F1,5	1LUX/F1,5	0,5LUX/F1,4	0,5LUX/F1,4	0.5LUX/F2.0
Belichtungszeit	1/30 zu 1/5.000 Sek.	1/30 zu 1/5.000 Sek.	1/30 zu 1/5.000 Sek.	1/30 zu 1/5.000 Sek.	1/30 zu 1/5.000 Sek.	1/30 zu 1/5.000 Sek.	1/30 zu 1/5.000 Sek.	1/30 zu 1/5.000 Sek.
Infrarot-LED	12 IR-LEDs (10m)	12 IR-LEDs (10m)	12 IR-LEDs (8m)	22 IR-LEDs (20m)	36 IR-LEDs (20m)	42 IR-LEDs (40m)	30 IR-LEDs (20m)	6 Hochleistungs-IR-LEDs (30m)
Infrarot-Empfindlichkeitsbereich	850 Nanometer	850 Nanometer	850 Nanometer	850 Nanometer	850 Nanometer	850 Nanometer	850 Nanometer	850 Nanometer
BLC	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
Weißabgleich	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
AGC	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
Fokus	Festfokus	Festfokus	Festfokus	Festfokus	Festfokus	Varioobjektiv	Varioobjektiv	Auto-Fokus, 4fach Zoom-Modul
Schutzklasse (Outdoorfähigkeit)	-	-	-	-	IP66	IP66	IP66/IK10	IP66/IK10
P/T/Z Unterstützung								
Pan (schwenken)	-	-	270°	-	-	-	-	355°
Tilt (neigen)	-	-	90°	-	-	-	-	90°
Zoom	-	-	-	-	-	-	-	4x optischer Zoom
Max. Zoomgeschwindigkeit	-	-	-	-	-	-	-	2s

Produkt	DIGITUS® OptiVision Pro	DIGITUS® OptiView Pro	DIGITUS® OptiPan	DIGITUS® OptiDome	DIGITUS® OptiGuard	DIGITUS® OptiVario	DIGITUS® OptiDome Pro	DIGITUS® OptiZoom Pro
Artikelnummer	DN-16047	DN-16046	DN-16029	DN-16038	DN-16049	DN-16039	DN-16043	DN-16048
Name	Kabellose 1 Megapixel Tag & Nacht Mini IP-Kamera	Kabellose 1 Megapixel Tag & Nacht Cube IP-Kamera	Kabellose 2 Megapixel Tag & Nacht IP-Kamera mit Dreh- & Schwenk-Funktion	Kabellose 2 Megapixel Tag & Nacht Dome-Kamera	Kabellose 2 Megapixel Tag & Nacht Bullet-IP-Kamera	Kabellose 2 Megapixel Tag & Nacht Bullet-IP-Kamera	Kabellose 2 Megapixel Tag & Nacht Dome-Kamera	Kabellose 2 Megapixel Tag & Nacht dreh-, schwenk- und zoombare IP-Dome-Kamera
Protokolle								
DDNS // DHCP // SMTP // HTTP // RTSP // ICMP // TCP/IP // FTP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
UPnP // NTP // RTP // SNTP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Merkmale								
Interner Speicher	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Web-Management	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sicherheit (Verschiedene Nutzerrechte mit Passwortschutz)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mobile Überwachung (Unterstützung von iOS & Android)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Fernsteuerung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bewegungserkennung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GPIO Ein-/Ausgang	-	-	1 in / 1 out	-	-	-	-	-
PIR	-	-	-	-	-	-	-	-
Alarm- und Ereignis-Benachrichtigung	"Benachrichtigung auf das Smartphone/Tablet"	"Benachrichtigung auf das Smartphone/Tablet"	"Benachrichtigung auf das Smartphone/Tablet"	"Benachrichtigung auf das Smartphone/Tablet"	"Benachrichtigung auf das Smartphone/Tablet"	"Benachrichtigung auf das Smartphone/Tablet"	"Benachrichtigung auf das Smartphone/Tablet"	"Benachrichtigung auf das Smartphone/Tablet"
Unterstützt microSD-Karte zur lokalen Speicherung	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
Cloud-Speicher	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Intelligente Lichtregelung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IR-Umschaltung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Software-Mindestanforderungen								
Browser für Web-Management	"Internet Explorer 7.0 / Firefox 3.6 / Google Chrome 7.0 / Apple Safari 4.0"	"Internet Explorer 7.0 / Firefox 3.6 / Google Chrome 7.0 / Apple Safari 4.0"	"Internet Explorer 7.0 / Firefox 3.6 / Google Chrome 7.0 / Apple Safari 4.0"	"Internet Explorer 7.0 / Firefox 3.6 / Google Chrome 7.0 / Apple Safari 4.0"	"Internet Explorer 7.0 / Firefox 3.6 / Google Chrome 7.0 / Apple Safari 4.0"	"Internet Explorer 7.0 / Firefox 3.6 / Google Chrome 7.0 / Apple Safari 4.0"	"Internet Explorer 7.0 / Firefox 3.6 / Google Chrome 7.0 / Apple Safari 4.0"	"Internet Explorer 7.0 / Firefox 3.6 / Google Chrome 7.0 / Apple Safari 4.0"
Allgemein								
Gewicht	150 g	175 g	400 g	380 g	650 g	880 g	832 g	1710 g
Abmessungen (L/B/H)	85,5 x 33 x 112,2 mm	40 x 62,5 x 97mm	100 x 99 x 118 mm	Ø115 x 90 mm	140 x 75 x 80 mm	90 x 70 x 235 mm	Ø140 x 110 mm	235 x 190 x 140 mm
Betriebstemperatur (~)	0°C – +40°C	0°C – +40°C	0°C – +40°C	0°C – +40°C	-20°C – +60°C	-10°C – +50°C	-10°C – +50°C	-10°C – +50°C
Betriebsfeuchtigkeit (~)	0% - 90%	0% - 90%	0% - 90%	20% - 85%	20% - 85%	20% - 85%	20% - 85%	20% - 85%
Stromversorgung / Verbrauch	DC5 V / 1 A	DC5 V / 2 A	DC5 V / 2 A	DC12 V / 1 A	DC12 V / 1 A	DC12 V / 1 A	DC12 V / 1 A	DC12 V / 2 A
Unterstützt PoE (Power over Ethernet)	-	-	-	-	-	(802.3af)	(802.3af)	(802.3at)
Geeignetes Netzteil	DC5 V / 1 A	DC5 V / 2 A	DC5 V / 2 A	DC12 V / 1 A	DC12 V / 1 A	DC12 V / 1 A	DC12 V / 1 A	DC12 V / 2 A
Netzteil inklusive	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

