

DIGITUS Plug&View OptiView

DN-16028
EAN 4016032324881



DIGITUS Plug&View OptiView VGA MJPEG IP 11N Tag- & Nacht-Würfelkamera Max 640 x 480, 30fps, 5V

Mit der DIGITUS® Plug&View OptiView haben Sie stets im Blick, was Ihnen wichtig ist und das zu jeder Zeit. Möglich macht dies der hochauflösende CMOS-Sensor mit IR-LEDs. Dieser überträgt kristallklare Bilder bei Tag & Nacht. Die OptiView liefert Ihnen eine hohe Videoauflösung (VGA 640x480) und bleibt dabei selbst unauffällig. Durch ihre schmale Bauform passt sie in jedes Bücherregal und auf jeden Schrank. Ideal, um Ihr Neugeborenes im Babyzimmer zu beobachten oder unauffällig einen Eingangsbereich im Blick zu haben. Die Installation ist ebenfalls kinderleicht und in nur drei Schritten durchführbar. Alles funktioniert ganz einfach mit DIGITUS® Plug&View.

Ihre Wireless LAN Plug&View IP-Kamera für Einsteiger mit einfacher Installation

- Hohe Videoauflösung (VGA 640x480)
- Eingebaute LEDs für Überwachung im Dunkeln
- Leistungsstarke, mobile Überwachung mit Unterstützung für iOS- und Android-Geräte
- Wireless LAN nach neuestem 11n Standard für flüssige Übertragungen
- Einfache und schnelle Installation mit P2P-Unterstützung & QR-Code-Scanning
- Leistungsfähige Bewegungserkennung – automatische Aufnahme und Sicherung der (bewegten) Bilder per E-Mail/FTP-Server

- Integrierter Webserver unterstützt computer-unabhängigen Betrieb mit direkter Verbindung zum Internet
- MJPEG Bildkompression
- LAN-Geschwindigkeit: 10/100Base-TX Ethernet
- Integriertes Mikrofon
- Unterstützt MicroSD-Karten mit bis zu 32 GB
- Einfache Montage durch mitgeliefertes Befestigungsmaterial
- Geeignet für die gängigsten Browser
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 40 °C
- Unterstützt die DIGITUS® Plug&View App für Smartphones und Tablets
- Abmessungen (mm): 135 (L) x 60 (B) x 64 (H)
- Objektiv: F1,8 / 3,1mm
- Horizontaler Betrachtungswinkel: 51°
- Mindestvoraussetzung Internet: DSL 1000 (1.024kBit Download / 384 kBit Upload)
- Mindestvoraussetzung Smartphone Zugriff: 3G Netzwerkverbindung

Lieferumfang

- IP-Kamera
- Produkt Support CD-ROM
- Produkt Support CD-ROM
- Patchkabel
- Montagesatz
- Netzteiladapter

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	20	10,00	36,00	43,50	52,50	82.215,00
Innen-VPE	1	0,50	9,50	20,50	16,50	3.213,38
Einzel-VPE	1	0,50	9,50	20,50	16,50	3.213,38
Netto einzeln ohne VP	1	0,50	9,50	20,50	16,50	3.213,38

Weitere Anwendungsbilder:

