

# DIGITUS Plug&View OptiMax Pro

DN-16040  
EAN 4016032336419



## DIGITUS Plug&View OptiMax, 2MP H.264 IP 11N Tag&Nacht Außenkamera, 1600x1200,

Die DIGITUS® Plug&View OptiMax Pro ist der große Bruder der OptiMax (DN-16037) und wird mit einem integrierten 2GB Speicher geliefert. Der integrierte Speicher ermöglicht es Ihnen, die aufgezeichneten Clips mit einem Google Drive Konto zu synchronisieren. So gelangen die gespeicherten Clips von der Kamera in Ihr persönliches Back-up-Archiv. Die OptiMax Pro enthält darüber hinaus einen 2-Megapixel CMOS-Sensor mit Infrarot-LEDs für kristallklare Videoauflösung bei Tag und Nacht und hat ein wetterbeständiges IP66-Gehäuse. Die Kamera wurde speziell für den Außeneinsatz entwickelt. Mit der OptiMax Pro haben Sie Ihren Garten, Garagenhof oder Eingangsbereich stets im Blick. Und dank des DIGITUS® Plug&View-Systems ist die Installation der OptiMax Pro in nur drei Schritten durchführbar. Alles funktioniert ganz einfach mit DIGITUS® Plug&View.

### Ihre outdoor Wireless LAN Plug&View IP-Kamera mit einfacher Installation und IP 66-Gehäuse

- 2-Megapixel Videoauflösung (Full HD 1.920 x 1.080, HD720 1.280 x 720) Rev.2
- 2-Megapixel Videoauflösung (UXGA 1.600 x 1.200, HD720 1.280 x 720)
- Inklusive 2 GB internem Speicher für Video- und Bildaufzeichnung
- Wireless LAN nach neuestem 11n Standard für flüssige Übertragungen
- Videostream mit geringer Verzögerung und Netzwerklast durch das H.264 Kompressionsformat
- IP66-Gehäuse, geeignet für den Außeneinsatz
- Einfache und schnelle Installation mit P2P-Unterstützung & QR-Code-Scanning
- Leistungsstarke, mobile Überwachung mit Unterstützung für iOS- und Android-Geräte

- IR-LEDs und IR-Cut-Filter enthalten für "Tag & Nacht"-Überwachung
- LAN-Geschwindigkeit: 10/100Base-TX Ethernet
- Geeignet für die gängigsten Browser
- Einfache Montage durch mitgeliefertes Befestigungsmaterial
- Leistungsfähige Bewegungserkennung – automatische Aufnahme und Sicherung der (bewegten) Bilder per E-Mail/FTP-Server
- Unterstützt bis zu 25fps (Bilder pro Sekunde) als HD720 und 15fps als UXGA
- Unterstützt bis zu 25fps (Bilder pro Sekunde) als HD720 und 15fps als Full HD (Rev.2)
- Betriebstemperatur: -20 to +60 °C
- Stromversorgung (±10 %): DC12 V / 1 A
- Abmessungen (mm): 180 (L) x 60 (B) x 65 (H)
- Unterstützt die DIGITUS® Plug&View App für Smartphones und Tablets
- Unterstützt die DIGITUS® Plug&View App für Smartphones und Tablets
- Objektiv: F1,5 / 3,6 mm
- Horizontaler Betrachtungswinkel: 69°
- WPS (Wireless Protected Setup) Funktion bietet eine leichte, schnelle und sichere Verschlüsselung für Ihre Wireless-Verbindung (Rev.2)
- Mindestvoraussetzung Internet: DSL 1000 (1.024kBit Download / 384 kBit Upload)
- Mindestvoraussetzung Smartphone Zugriff: 3G Netzwerkverbindung

### Lieferumfang

- IP-Kamera
- Produkt Support CD-ROM
- Montagesatz
- Netzteiladapter
- Inklusive 2 GB internem Speicher

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	18	13,80	41,50	41,50	33,00	56.834,20
Innen-VPE	1	0,77	10,00	20,00	12,50	2.500,00
Einzel-VPE	1	0,77	10,00	20,00	12,50	2.500,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,43	10,00	20,00	12,50	2.500,00

**Weitere Anwendungsbilder:**

