

# DIGITUS Plug&View OptiZoom

DN-16044  
EAN 4016032339069



## DIGITUS Plug&View OptiZoom 2MP H.264 IP 11N Außen Kuppel Kamera

Das größte Modell der DIGITUS® Plug&View-Familie bietet Ihnen Sicherheit für Ihren schützenswerten Außenbereich: zum Beispiel Ihren Garten, Ihre Garage oder Ihr Betriebsgelände. Die OptiZoom verfügt über einen dreifachen optischen Zoom. Damit können Sie die Wireless LAN-fähige Kamera optimal auf den zu überwachenden Bereich einstellen. Darüber hinaus ist die Kamera dreh- und schwenkbar. Dank „Power-over-Ethernet“-Funktion kann das Modell außerdem über das Netzwerkkabel mit Strom versorgt werden. Der interne Speicher erlaubt die Sicherung der aufgezeichneten Clips auf einem FTP-Server oder in Google Drive. Und dank des DIGITUS® Plug&View-Systems ist die Installation der IP-Kamera in nur drei Schritten durchführbar. Alles funktioniert ganz einfach mit DIGITUS® Plug&View.

### Ihre W-LAN Plug&View IP-Kamera mit Dreh- und Neige-Funktion, IP66-Gehäuse und optischem Zoom

- 2-Megapixel Videoauflösung (Full HD 1.920 x 1.080, HD720 1.280 x 720) Rev.2
- 2-Megapixel Videoauflösung (UXGA 1.600 x 1.200, HD720 1.280 x 720)
- Videostream mit geringer Verzögerung und Netzwerklast durch das H.264 Kompressionsformat
- Leistungsstarke, mobile Überwachung mit Unterstützung für iOS- und Android-Geräte
- Wireless LAN nach neuestem 11n Standard für flüssige Übertragungen
- IK10 vandalensicher
- IP66-Gehäuse, geeignet für den Außeneinsatz
- Geeignet für die gängigsten Browser
- Einfache und schnelle Installation mit P2P-Unterstützung & QR-Code-Scanning
- Schwenk- und neigbare Kamera kontrollierbar durch verschiedene Netzwerkgeräte

- LAN-Geschwindigkeit: 10/100Base-TX Ethernet
- Unterstützt bis zu 25fps (Bilder pro Sekunde) als HD720 und 15fps als UXGA
- Unterstützt bis zu 25fps (Bilder pro Sekunde) als HD720 und 15fps als Full HD (Rev.2)
- Inklusive 2 GB internem Speicher für Video- und Bildaufzeichnung
- Leistungsfähige Bewegungserkennung – automatische Aufnahme und Sicherung der (bewegten) Bilder per E-Mail/FTP-Server
- Tag/Nacht-Umschaltung: mechanischer IR Cut Filter, Aktivierung(unter 4 Lux) schaltet den Farb-/Tag-Modus um in den Scharz/Weiß-Modus
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ +50 °C
- Stromversorgung (±10%): DC12V / 1.5A
- Stromversorgung (±10%): DC12V / 1.5A
- PoE - Power over Ethernet (Mode A)
- Abmessungen (mm): 165 (L) x 195 (B) x 130 (H)
- Unterstützt die DIGITUS® Plug&View App für Smartphones und Tablets
- 3-facher optischer Zoom, per DIGITUS® Plug&View App oder über mydigitus.net einstellbar
- Optisches Zoomobjektiv mit Autofokus: F2,0 / 5-15mm
- Einstellbarer horizontaler Betrachtungswinkel: 29° - 76°
- WPS (Wireless Protected Setup) Funktion bietet eine leichte, schnelle und sichere Verschlüsselung für Ihre Wireless-Verbindung (Rev.2)
- Mindestvoraussetzung Internet: DSL 1000 (1.024kBit Download / 384 kBit Upload)
- Mindestvoraussetzung Smartphone Zugriff: 3G Netzwerkverbindung

### Lieferumfang

- IP-Kamera
- Patchkabel
- Montagesatz
- Produkt Support CD-ROM
- Netzteiladapter

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	4	12,00	26,00	48,50	33,50	42.243,50
Innen-VPE	1	3,00	24,50	23,50	15,50	8.924,12
Einzel-VPE	1	3,00	24,50	23,50	15,50	8.924,12
Netto einzeln ohne VP	1	3,00	24,50	23,50	15,50	8.924,12

Weitere Anwendungsbilder:

