

DIGITUS Plug&View OptiVision Pro

DN-16047
EAN 4016032356943



1 Megapixel H.264 IP 11N Day&Night Mini-kamera

Diese Mini Kamera ist das ideale Einsteigermodell für alle, die sich mehr Sicherheit für das eigene Zuhause wünschen. Die OptiVision Pro verbirgt exzellente Technik auf kleinstem Raum. Ihre Form ähnelt einer kleinen Lupe. Mit 1 Megapixeln (720p) erhalten Sie sehr gute Überwachungsbilder und haben Ihr Zuhause stets im Blick. Dieses Modell ist besonders mobil und lässt sich auch über die kostenfreie DIGITUS® Plug&View App installieren. Der MicroUSB-Stromanschluss ermöglicht es, die Kamera unterwegs, zum Beispiel in Verbindung mit einem USB-Ersatz-Akku (z.B. ednet Power Bank) einzusetzen. So lässt sich zum Beispiel das Ferienhaus per Smartphone oder Tablet überwachen, während Sie eine Party am Strand genießen. Dank der 2-Wege-Audio-Funktion können Sie über die OptiVision Pro sowohl Geräusche aus dem überwachten Raum hören, als auch Personen im Raum ansprechen. Die eingebauten 12 IR LEDs sorgen für gute Bilder auch bei Dunkelheit. Die Videobilder lassen sich entweder über den Browser oder die App an Tablet oder Smartphone abrufen. Dank des bewährten Plug&View-Systems ist die Installation der Mini Kamera in nur drei Schritten durchführbar. Alles funktioniert ganz einfach mit DIGITUS® Plug&View.

Ihre W-LAN Plug&View IP-Kamera mit einfacher Installation und 1 Megapixel-Auflösung

- 1 Megapixel Videoauflösung (HD720 1.280 x 720)
- Wireless LAN nach neuestem 11n Standard für flüssige Übertragungen
- Unterstützt den Access Point Modus um eine einfache Einrichtung mit dem Smartphone durchzuführen
- WPS (Wireless Protected Setup) Funktion bietet eine leichte, schnelle und sichere Verschlüsselung für Ihre Wireless-Verbindung

- Videostream mit geringer Verzögerung und Netzwerklast durch das H.264 Kompressionsformat
- Leistungsstarke, mobile Überwachung mit Unterstützung für iOS- und Android-Geräte
- Geeignet für die gängigsten Browser
- Einfache und schnelle Installation mit P2P-Unterstützung & QR-Code-Scanning
- IR-LEDs und IR-Cut-Filter enthalten für "Tag & Nacht"-Überwachung
- Unterstützt bis zu 25 fps (Bilder pro Sekunde)
- Unterstützt MicroSD-Karten mit bis zu 32 GB
- Leistungsfähige Bewegungserkennung – automatische Aufnahme und Sicherung der (bewegten) Bilder per E-Mail/FTP-Server
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 40 °C
- Stromversorgung (±10 %): DC 5 V / 1.0 A
- Abmessungen (mm): 85,5 (L) x 33 (B) x 112,2 (H)
- Unterstützt die DIGITUS® Plug&View App für Smartphones und Tablets
- Objektiv: F1.2 f2.8 mm
- Objektiv: F1.2 f2.8 mm
- Horizontaler Betrachtungswinkel: 85°
- Mindestvoraussetzung Internet: DSL 1000 (1.024kBit Download / 384 kBit Upload)
- Mindestvoraussetzung Smartphone Zugriff: 3G Netzwerkverbindung

Lieferumfang

- IP-Kamera
- Produkt Support CD-ROM
- Netzteiladapter

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	18	13,80	41,50	41,50	33,00	56.834,20
Innen-VPE	1	0,77	10,00	20,00	12,50	2.500,00
Einzel-VPE	1	0,77	10,00	20,00	12,50	2.500,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,55	10,00	20,00	12,50	2.500,00

Weitere Anwendungsbilder:

