

# DIGITUS Plug&View OptiVision

DN-16027  
EAN 4016032324355



## DIGITUS Plug&View OptiVision 2MP H.264 IP 11N Day & Night Cube Kamera

Optimale Bilder liefert die DIGITUS® Plug&View OptiVision dank des 2-Megapixel CMOS-Sensor mit IR-LEDs. So erreichen Sie eine kristallklare Videoauflösung und das bei Tag & Nacht. Dieses Kameramodell ist klein, kompakt und unterstützt MicroSD-Karten mit bis zu 32 GB Speicherkapazität. Ob im Kinderzimmer oder zur Überwachung von Haustieren, die tagsüber alleine bleiben – die OptiVision gibt Ihnen ein sicheres Gefühl. Die leistungsfähige Bewegungserkennung der Kamera ermöglicht Ihnen eine zeitgesteuerte automatische Aufnahme und Sicherung der Videos auf einem FTP-Server oder in Google Drive. Der sogenannte „Motion detection“-Modus informiert Sie per Benachrichtigung auf Ihr Smartphone oder Tablet über neu gespeicherte Clips. Und dank des DIGITUS® Plug&View-Systems ist die Installation der OptiVision in nur drei Schritten durchführbar. Alles funktioniert ganz einfach mit DIGITUS® Plug&View.

### Ihre Wireless LAN Plug&View IP-Kamera mit einfacher Installation und hoher 2 Megapixel-Auflösung

- 2-Megapixel Videoauflösung (UXGA 1.600 x 1.200, HD720 1.280 x 720)
- Videostream mit geringer Verzögerung und Netzwerklast durch das H.264 Kompressionsformat
- Leistungsstarke, mobile Überwachung mit Unterstützung für iOS- und Android-Geräte
- Wireless LAN nach neuestem 11n Standard für flüssige Übertragungen
- Geeignet für die gängigsten Browser

- Einfache und schnelle Installation mit P2P-Unterstützung & QR-Code-Scanning
- IR-LEDs und IR-Cut-Filter enthalten für "Tag & Nacht"-Überwachung
- LAN-Geschwindigkeit: 10/100Base-TX Ethernet
- Unterstützt bis zu 25fps (Bilder pro Sekunde) als HD720 und 15fps als UXGA
- Unterstützt 2-Wege-Audio
- Unterstützt MicroSD-Karten mit bis zu 32 GB
- Leistungsfähige Bewegungserkennung – automatische Aufnahme und Sicherung der (bewegten) Bilder per E-Mail/FTP-Server
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 40 °C
- Stromquelle (±10%): DC5V / 1.5A
- Abmessungen (mm): 48 (L) x 85 (B) x 110 (H)
- Unterstützt die DIGITUS® Plug&View App für Smartphones und Tablets
- Objektiv: F2,0 / 2,8mm
- Horizontaler Betrachtungswinkel: 88°
- Mindestvoraussetzung Internet: DSL 1000 (1.024kBit Download / 384 kBit Upload)
- Mindestvoraussetzung Internet: DSL 1000 (1.024kBit Download / 384 kBit Upload)
- Mindestvoraussetzung Smartphone Zugriff: 3G Netzwerkverbindung

### Lieferumfang

- IP-Kamera
- Patchkabel
- Montagesatz
- Produkt Support CD-ROM
- Netzteiladapter

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	18	12,43	42,00	53,00	56,00	124.656,00
Innen-VPE	1	0,69	17,00	20,00	13,00	4.420,00
Einzel-VPE	1	0,69	17,00	20,00	13,00	4.420,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,69	17,00	20,00	13,00	4.420,00

**Weitere Anwendungsbilder:**

