

DIGITUS Plug&View OptiArc

DN-16036
EAN 4016032324362



DIGITUS Plug&View OptiArc 2MP H.264 IP 11N Tag/Nacht Schwenk- & Neigekamera

Den maximalen Überblick bietet Ihnen die DIGITUS® Plug&View OptiArc. Mit ihrem dreh- und schwenkbaren kugelförmigen Gehäuse ähnelt sie einem allwissenden Auge. Und genau als dieses können Sie die OptiArc einsetzen. Ob an der Decke montiert oder im Raum aufgestellt, die OptiArc versorgt Sie mit hochqualitativen Bildern dank der 2-Megapixel Videoauflösung. Das mitgelieferte Befestigungsmaterial ermöglicht eine einfache Montage. Über die DIGITUS® Plug&View App oder direkt über den Browser können Sie dann die Bilder Ihres „allwissenden Auges“ abrufen. Die Installation ist ebenso schnell, in nur drei Schritten, umsetzbar: Einfach die Kamera an Ihrem Netzwerk anschließen, den QR-Code mit Ihrem Smartphone oder Tablet scannen und die Kamera so aktivieren. Alles funktioniert ganz einfach mit DIGITUS® Plug&View.

Ihre Wireless LAN Plug&View IP-Kamera mit Schwenk- und Neigefunktion, Deckenmontage und einfacher Installation

- 2-Megapixel Videoauflösung (UXGA 1.600 x 1.200, HD720 1.280 x 720)
- 2-Megapixel Videoauflösung (Full HD 1.920 x 1.080, HD720 1.280 x 720) Rev.2
- Fernsteuerbare, motorisierte Schwenk- und Neigefunktion
- Wireless LAN nach neuestem 11n Standard für flüssige Übertragungen
- Videostream mit geringer Verzögerung und Netzwerklast durch das H.264 Kompressionsformat
- Einfache und schnelle Installation mit P2P-Unterstützung & QR-Code-Scanning
- IR-LEDs und IR-Cut-Filter enthalten für "Tag & Nacht"-Überwachung
- Unterstützt 2-Wege-Audio
- Unterstützt MicroSD-Karten mit bis zu 32 GB
- LAN-Geschwindigkeit: 10/100Base-TX Ethernet

- Leistungsstarke, mobile Überwachung mit Unterstützung für iOS- und Android-Geräte
- Geeignet für die gängigsten Browser
- Abnehmbare Antenne
- Leistungsfähige Bewegungserkennung – automatische Aufnahme und Sicherung der (bewegten) Bilder per E-Mail/FTP-Server
- Unterstützt bis zu 25fps (Bilder pro Sekunde) als HD720 und 15fps als UXGA
- Unterstützt bis zu 25fps (Bilder pro Sekunde) als HD720 und 15fps als Full HD (Rev.2)
- Einfache Montage durch mitgeliefertes Befestigungsmaterial
- Horizontal verstellbar bis 270°
- Vertikal verstellbar bis 90°
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 40 °C
- Stromquelle (±10%): DC 5 V / 2 A
- Stromquelle (±10%): DC 5 V / 2 A
- Abmessungen (mm): 100 (L) x 99 (B) x 118 (H)
- Unterstützt die DIGITUS® Plug&View App für Smartphones und Tablets
- Objektiv: F1,5 / 3,6 mm
- Horizontaler Betrachtungswinkel: 69°
- WPS (Wireless Protected Setup) Funktion bietet eine leichte, schnelle und sichere Verschlüsselung für Ihre Wireless-Verbindung (Rev.2)
- Mindestvoraussetzung Internet: DSL 1000 (1.024kBit Download / 384 kBit Upload)
- Mindestvoraussetzung Smartphone Zugriff: 3G Netzwerkverbindung

Lieferumfang

- IP-Kamera
- Patchkabel
- Produkt Support CD-ROM
- Montagesatz
- Netzteil

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	18	13,90	42,00	53,00	56,00	124.656,00
Innen-VPE	1	0,77	13,00	20,00	17,00	4.420,00
Einzel-VPE	1	0,77	13,00	20,00	17,00	4.420,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,41	13,00	20,00	17,00	4.420,00

Weitere Anwendungsbilder:

