

DIGITUS Plug&View OptiVario

DN-16039
EAN 4016032336402



DIGITUS Plug&View OptiVario 2MP H.264 IP 11N tag&Nacht Variofocal Bullet Kamea

Die DIGITUS® Plug&View OptiVario ist eine professionelle kompakte IP-Kamera zur Überwachung von Räumen, Hallen sowie Außenbereichen. Das Modell verfügt über einen optischen Zoom, der direkt an der Kamera eingestellt werden kann. So erhalten Sie die Möglichkeit Ihre Sicherheitskamera direkt auf den zu überwachenden Bereich anzupassen. Dank des mitgelieferten Befestigungsmaterials lässt sich die OptiVario einfach montieren. Im IP66-Gehäuse ist sie außerdem vor Wettereinflüssen bestens geschützt. Wireless LAN nach neuestem 11n Standard sorgt für eine flüssige Bildübertragung. Und dank des DIGITUS® Plug&View-Systems ist die Installation der IP-Kamera in nur drei Schritten durchführbar. Alles funktioniert ganz einfach mit DIGITUS® Plug&View.

Ihre W-LAN Plug&View IP-Kamera für den Außenbereich mit IP66-Gehäuse und optischem Zoom

- 2-Megapixel Videoauflösung (UXGA 1.600 x 1.200, HD720 1.280 x 720)
- 2-Megapixel Videoauflösung (Full HD 1.920 x 1.080, HD720 1.280 x 720) Rev.2
- Videostream mit geringer Verzögerung und Netzwerklast durch das H.264 Kompressionsformat
- Leistungsstarke, mobile Überwachung mit Unterstützung für iOS- und Android-Geräte
- Wireless LAN nach neuestem 11n Standard für flüssige Übertragungen
- IP66-Gehäuse, geeignet für den Außeneinsatz
- Geeignet für die gängigsten Browser
- Einfache und schnelle Installation mit P2P-Unterstützung & QR-Code-Scanning
- IR-LEDs und IR-Cut-Filter enthalten für "Tag & Nacht"-Überwachung

- LAN-Geschwindigkeit: 10/100Base-TX Ethernet
- Unterstützt bis zu 25fps (Bilder pro Sekunde) als HD720 und 15fps als UXGA
- Unterstützt bis zu 25fps (Bilder pro Sekunde) als HD720 und 15fps als Full HD (Rev.2)
- Inklusive 2 GB internem Speicher für Video- und Bildaufzeichnung
- Leistungsfähige Bewegungserkennung – automatische Aufnahme und Sicherung der (bewegten) Bilder per E-Mail/FTP-Server
- Einfache Montage durch mitgeliefertes Befestigungsmaterial
- Betriebstemperatur: -20 bis +50 °C
- Stromversorgung (±10 %): DC12 V / 1 A
- PoE - Power over Ethernet (Mode A)
- Abmessungen (mm): 90(L) x 70(B) x 235 (H)
- Unterstützt die DIGITUS® Plug&View App für Smartphones und Tablets
- Optisches Zoomobjektiv: F1,4 / 2,8-12 mm
- Optisches Zoomobjektiv: F1,4 / 2,8-12 mm
- Einstellbarer horizontaler Betrachtungswinkel: 20° - 65°
- WPS (Wireless Protected Setup) Funktion bietet eine leichte, schnelle und sichere Verschlüsselung für Ihre Wireless-Verbindung (Rev.2)
- Mindestvoraussetzung Internet: DSL 1000 (1.024kBit Download / 384 kBit Upload)
- Mindestvoraussetzung Smartphone Zugriff: 3G Netzwerkverbindung

Lieferumfang

- IP-Kamera
- Produkt Support CD-ROM
- Patchkabel
- Montagesatz
- Netzteil

| Logistische Daten | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm³ |
| Karton-VPE | 12 | 15,80 | 37,50 | 30,00 | 48,35 | 54.393,80 |
| Innen-VPE | 1 | 1,32 | 27,50 | 11,50 | 11,50 | 3.636,88 |
| Einzel-VPE | 1 | 1,32 | 27,50 | 11,50 | 11,50 | 3.636,88 |
| Netto einzeln ohne VP | 1 | 0,96 | 27,50 | 11,50 | 11,50 | 3.636,88 |

Weitere Anwendungsbilder:

